



DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	PREPARACION DE LA SUPERFICIE
<p>Sellador SELLACRYL 100 % Acrílico Base Agua.</p> <p>USOS:</p> <p>El Sellacryl es recomendado para sellar la porosidad de superficies de yeso, concreto, aplanados, tabique etc, Tiene buena resistencia a la alcalinidad y sales que tienen los muros de cemento.</p> <p>Se recomienda para usarse como base en donde se desea aplicar pinturas vinílicas o esmaltes.</p>	<p>Acabado:</p> <p>Transparente, incoloro</p> <p>Sellacryl es un Sellador base agua 100 % Acrílico con buen poder de sellado para superficies nuevas y a repintar, con excelente resistencia a la alcalinidad, humedad y a las sales que se encuentran en el muro, esta resistencia permite que se incremente la duración y la adherencia de la pintura, es un sellador de fácil aplicación.</p> <p>Viscosidad: 100 -105 K.U.</p> <p>Densidad: 1.03 kg/lit a 25° C.</p> <p>Presentación de envase:</p> <p>Galón 4 L Cubeta 19 L Tambor 200 L</p> <p>Rendimiento:</p> <p>El sellador Sellacryl tiene un rendimiento teórico de 23-28 mts cuadrados por litro, diluido 1 a 1.</p> <p>Tiempo de Secado: 30 minutos.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo o cepillo,</p> <p>Reductor recomendado: Agua</p> <p>Los cálculos de rendimiento no incluye perdidas por variaciones en el espesor, por mezclado, por aplicaciones irregulares de la superficie ni porosidad, y pueden ser del orden del 50 % o más.</p> <p>Almacenamiento: Un año en un lugar bajo techo y fresco</p>	<p>La superficie debe estar libre de cualquier material, polvo, suciedad, grasa, la misma alcalinidad y salitre que impidan que el sellador tenga una adherencia óptima.</p> <p>En el caso de tener pinturas viejas y en mal estado es importante retirarlas usando un cepillo de alambre o espátula.</p> <p>Dilución:</p> <p>A 1 parte de Sellador Acrílico Sellacryl agregue 1 parte de agua limpia, homogenice bien la mezcla hasta obtener un producto con consistencia uniforme.</p> <p>Aplique sellador Sellacryl a dos manos con brocha, rodillo o cepillo, dejando secar unos 45 minutos mínimo entre mano y mano.</p> <p>Para poder aplicar el acabado dejar secar los 45 minutos mínimo de la segunda mano.</p> <p>Material base agua no inflamable.</p>

RECOMENDACIONES	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Se recomienda aplicar sobre la superficie el sellador SELLACRYL dos manos para después poder recubrirse con dos manos de pintura Pintaflex.</p> <p>No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras, o en otras áreas donde no se debe pisar</p> <p>No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema,</p> <p>No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.</p> <p>No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura elastomérica, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar.</p>	<p>Condiciones de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 10 a 30 °C. <p>Preparación del material:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mezcla perfectamente el producto, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que se homogenice. <p>Métodos de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Brocha, Rodillo.</u> <p>Cuidados del equipo de aplicación</p> <p>Las herramientas de trabajo siempre deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo. Para el caso de brochas y rodillos lave perfectamente el material con agua y jabón.</p>	<p>1.- No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes señalados en esta carta técnica.</p> <p>2.- No aplicar el material si la temperatura ambiente es menor a 10°C.</p> <p>“ADVERTENCIA”</p> <p>-NO SE INGIERA, EN CASO DE INGERIRLO NO SE PROVOQUE EL VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.</p> <p>-NO SE DEJE AL ALCANCE DE MENORES DE EDAD.</p> <p>-EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS, DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p> <p>-UTILICE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA.</p> <p>-CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.</p> <p>ACOTACION</p> <p>El uso de este material en ambientes químicos está contraindicado.</p> <p>El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta carta técnica queda a riesgo del comprador, aplicador y usuario.</p> <p>PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular</p> <p>Para mayor información comuníquese a los teléfonos (279)834-2000/834-2171.</p>