



DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	PREPARACION DE LA SUPERFICIE
<p>SPORTS-FLEX Base Agua es un recubrimiento emulsionado acrílico, reducible en agua, ecológico, con buenas propiedades, secado rápido, antiderrapante, excelente flexibilidad y adherencia, resistente a la intemperie, a la abrasión e impactos, de fácil aplicación, producto amigable con el ambiente, acabado mate</p> <p>USOS: Recomendada para protección y decoración de canchas deportivas (Tenis, Basquetbol etc.) de concreto. Alta resistencia a la alcalinidad.</p>	<p>Acabado: Rugoso Mate</p> <p>Colores: Blanco, Terracota, Verde Tenis, Azul Tenis</p> <p>Tipo de Pintura: Acrílica</p> <p>Viscosidad en unidades Krebs: 110-120 KU</p> <p>Densidad: 1.40-1.50 g/ml.</p> <p>% de sólidos en peso: 65-72</p> <p>% de sólidos en volumen: 53-60</p> <p>TIEMPOS DE SECADO: AL TACTO: Aproximadamente 2 hrs Este tiempo depende de algunas condiciones como temperatura, humedad y que el lugar este ventilado. SECADO TOTAL: Se recomienda dejar secar 24 hrs para poder aplicar la segunda y de ser necesario la tercera capa.</p> <p>Presentación de envase: Galón 4 L. Cubeta 19 L</p> <p>Aplicación: Brocha, Rodillo de Felpa, Cepillo de cerdas finas.</p> <p>Rendimiento teórico: El rendimiento teórico en una aplicación de aproximadamente 10 milésimas de pulgada de espesor y dependiendo de la superficie es de: 2.5 - 3 m²/l en los colores de línea. En los colores especiales y concentrados el rendimiento es de 1.5 - 2 m²/l.</p> <p>Almacenamiento: Consérvese en un lugar bajo techo, fresco y seco, en una temperatura entre 10 y 35°C, para evitar que el producto pierda sus propiedades originales.</p> <p>Almacenamiento: Se recomienda usar antes de 12-15 meses de fabricación</p>	<p>La superficie debe estar limpia y con pendientes adecuadas. Debe estar seca, libre de suciedad, polvo, grasa o aceites, ni pintura anterior desprendida o mal adherida. En la superficie no debe presentarse humedad. La superficie no debe ser ni brillante ni pulida.</p> <p>Para superficies de concreto: En superficies nuevas de concreto será necesario que se le dé un tiempo de secado o fraguado de 30 días antes de pintar. Además se recomienda que estas superficies se laven con una solución de 10% de ácido muriático en agua para evitar desprendimientos.</p>



RECOMENDACIONES	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Después de preparar la superficie, aplicar sellador dependiendo de la porosidad de la superficie, recomendamos usar Sellador SELLACRYL, se diluye 1 parte de SELLADOR y 3 partes de agua, con la finalidad de obtener mejor rendimiento del producto.</p> <p>Dejar secar mínimo 1 día para aplicar la segunda o tercera capa de SPORTS-FLEX.</p> <p>En caso de usar colores concentrados se recomienda aplicar primero una capa de SPORTS-FLEX BLANCO y después aplicar mínimo dos capas del concentrado.</p> <p>Dejar curar mínimo 7 días antes de que puedan transitar en la cancha.</p>	<p>Condiciones de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: Debe aplicarse cuando la temperatura del ambiente sea mayor a 10° C. y la temperatura de la superficie menor a 30 ° C.• Evitar aplicar el producto en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación.• Evitar congelación. <p>El producto no es flamable, es base agua</p> <p>Preparación del material: Mezclar el producto antes y constantemente durante la aplicación para mantener el producto homogéneo.</p> <p>Reductor: Agua Limpia</p> <p>DILUCION: En caso necesario, diluir de 15-20%.</p> <p>Cuidados del equipo de aplicación:</p> <p>Las herramientas de trabajo siempre deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo. Para el caso de brochas y rodillos lave perfectamente el material con agua.</p>	<p>1.- No mezclar con ningún otro tipo de material, ni productos diferentes señalados en esta carta técnica.</p> <p>2.- No aplicar sobre superficies húmedas y/o cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.</p> <p>3.-No se recomienda aplicar este producto si hay amenaza de lluvia dentro de las próximas 4 hrs. Debido a que es un producto base agua y se corre el riesgo de que haya desprendimiento de la película aplicada.</p> <p>4.- Se debe aplicar sobre una superficie que tenga desniveles adecuados que eviten el encharcamiento de agua.</p> <p>5.- Este producto no es recomendado aplicarse donde este en contacto con productos químicos corrosivos, ni en superficies que estén expuestas a condiciones extremas de humedad y temperatura.</p> <p>“ADVERTENCIA”</p> <p>- NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. -EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;</p> <p>ACOTACION</p> <p>El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta carta técnica queda a riesgo del comprador, aplicador y usuario.</p> <p>PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular</p> <p>Para mayor información comuníquese a los teléfonos (279)834-2000/834-2171.</p>